



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

HONG KONG CONSTRUCTION INDUSTRY TRADE TESTING CENTRE
香港建造業工藝測試中心

假天花工 中級工藝測試（中工） 技術知識測試（筆試）內容參考資料

（版本：IFI-SM-CN-02）



This document relates to semi-skilled trade test for False Ceiling Installer.
Should you require an English version of this document, please contact
Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

免責聲明

未經建造業議會（議會）的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

假天花工中級工藝測試（中工）

技術知識測試（筆試）內容參考資料

準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工筆試的參考用途：

1. 切割石膏板的常用手工具是鋸紙刀。
2. 收緊石膏板螺絲時常用電批（充電式衝擊起子機）。
3. 應用於架天花的 600 x 1,200 毫米玻璃纖維棉一般厚度是 12 毫米。
4. 鐵線或螺絲桿常用於連接明架天花的懸吊物料。
5. 石膏板材料的呎吋一般是 4 x 8 呎。
6. 一般石膏板材料的厚度是 12 毫米。
7. 石膏板和金屬框料接駁常用尖嘴螺絲。
8. 用於連接天花（石膏板材料天花）的懸吊物料是螺絲吊桿。
9. 玻璃棉物料的用途是隔熱和隔聲。
10. 企槽最長的材料呎吋是 3,048 毫米（10 呎）。
11. 固定在企槽的 12 毫米厚石膏板所使用的螺絲長度一般是 25 毫米。
12. 地槽材料的長度一般是 2,440 毫米（8 呎）。
13. 常用於懸吊石膏板天花間隔的螺絲桿直徑是 8 毫米。
14. 於指定位置鑽孔時，應預先探測牆內水電喉管位置。
15. 施工架上工作台舖設木板的厚度最少為 25 毫米。
16. 高空工作的定義是指工作位置距離地面 2 米或以上。
17. 若建造業出現貪污行為，會引致工程質素變差。
18. 良好的職業道德可以提高工作效率，減少錯誤，受到人信賴，最終達致身心快樂。
19. 高空作業是建造業最多引致死亡意外的工作。
20. 地盤工友必須佩戴安全帽的原因是保護頭部免受地盤內各種危害，亦是法例規定。

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。